


注释:

- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 有效焦距: $200.0 \pm 1\text{mm}$
- 4. 后焦距: 197.49mm
- 5. 屈光度: +5.0
- 6. 透镜定心误差: $<3 \text{ arcmin}$
- 7. 镀膜: AR Coating $R_{\text{avg}} < 0.25\%$ @ 532&1064 nm
- 8. 倒角: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
- 9. 面型不规则: $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$
- 10. 损伤阈值: 10 J/cm^2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz,);
 10 J/cm^2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz)



注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	平面
曲率半径	103.00	无穷
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	激光平凸透镜 D=25.4 mm F=200.0 mm 532nm&1064nm 精退火H-K9L光学玻璃				
产品编号	400284	单位	mm		版本V00