


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 有效焦距: $500.0 \pm 1\text{mm}$
 - 4. 后焦距: 496.81mm
 - 5. 屈光度: +2.0
 - 6. 透镜定心误差: $<3\text{ arcmin}$
 - 7. 镀膜: AR Coating $R_{\text{avg}} < 0.25\%$ @ 633 nm
 - 8. 倒角: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
 - 9. 面型不规则: $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$
 - 10. 损伤阈值: 10 J/cm^2 (633nm, 10 ns, 10 Hz)



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	平面
曲率半径	257.50	无穷
通光孔径	$>90\%$	$>90\%$
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	激光平凸透镜 D=25.4 mm F=500.0 mm 633nm 精退火H-K9L光学玻璃				
产品编号	400297	单位	mm		版本V00