

- 注释:
- 1. 基片材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
  - 2. 刻线数: 100Lines/mm
  - 3. 闪耀波长: 2750nm
  - 4. 闪耀角: 7.9°
  - 5. 有效孔径: 90%
  - 6. 色散: 9.9nm/mrad
  - 7. 光洁度: 60-40
  - 8. 衍射效率: 60%~80%@闪耀波长
  - 9. 损伤阈值: 350mJ/cm² @200ns (脉冲) / 40W/cm² (连续)



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|                                                                                                 |                                                 |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                                 | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 平面刻划光栅 25×25mm<br>100Lines/mm 闪耀波长2750nm 紫外熔融石英 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 377009                                          | 单位             | mm |  | 版本V00 |