


注释:

- 1. 材料: L-BAL35
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 焦距: 30.00mm
- 4. 后焦距: 20.60mm
- 5. 透镜定心误差: <5arcmin
- 6. 面型精度PV: $\lambda/4$ @632.8nm
- 7. 镀膜: AR Coating $R_{avg}<0.5\%$ @650-1050nm
- 8. 倒边: 保护性倒边
- 9. 非球面面型精度: $0.75\mu m$ RMS
- 10. 非球面方程:


$$Z_{ASP}(r) = \frac{C \times r^2}{1 + \sqrt{1 - (k + 1) \times C^2 \times r^2}} + Dr^2 + Er^4 + Fr^6 + Gr^8 + Hr^{10} + Jr^{12}$$

偶次非球面参数表

系数	S1	
半直径	20	
曲率C (1/R)	0.0531067	
圆锥系数K	-1.00335	
2阶项D	0	
4阶项E	6.9800793E-06	
6阶项F	2.0054742E-09	
8阶项G	-9.1025205E-12	
10阶项H	0	
12阶项J	0	
14阶项L	0	
表面编号	S1	S2
形状	偶次非球面	凸面
曲率半径	18.83	200
透光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	标准精度精密抛光非球面透镜 D=40.00mm F=30.00mm AR@650-1050nm				
产品编号	140620	单位	mm		版本V01